



aluplast® - Ειδικός στα συστήματα παραθύρων και θυρών

IDEAL

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

IDEAL 4000®

βάθος του προφίλ 70/85 mm

- Uf Θερμοπερατότητα πρότυπου συνδυασμού κούφωμα-φύλλο: 1.3 -1.4 W/m²K
- σύστημα σφράγισης με δύο επίπεδα στεγανοποίησης
- πάχος υαλοπίνακα από 48 mm
- σχεδιαστικές παραλλαγές των κουφωμάτων (κλασικό με βύθιση | ήπια γραμμή με μερική βύθιση | στρογγυλεμένη με βύθιση | στρογγυλεμένη με μερική βύθιση)
- δοκιμασμένη αντοχή αντιδιαρρηκτικής προστασίας τάξης RC2
- δυνατότητα κρυφής αποστράγγισης
- σύστημα 6 θαλάμων σε πρότυπο συνδυασμό
- προσφέρεται σε πολυάριθμες παραλλαγές διακόσμησης, καθώς και με κούφωμα αλουμινίου της Aluskin®





ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ

IDEAL 8000®

βάθος του προφίλ 85 mm

- Uf Θερμοπερατότητα: έως 1.0 W/m²K
- κεντρικό σύστημα σφράγισης με τρία επίπεδα στεγανοποίησης για καλύτερη αντοχή σε περίπτωση κλοπής
- πάχος υαλοπίνακα σε βυθισμένο κούφωμα έως 51 mm
- πάχος υαλοπίνακα σε μερικός βυθισμένο κούφωμα έως 59 mm
- σχεδιαστικές παραλλαγές των κουφωμάτων
- (κλασικό με βύθιση | κλασικό με μερική βύθιση | ήπια γραμμή με μερική βύθιση | στρογγυλεμένη με βύθιση | στρογγυλεμένη με μερική βύθιση)
- δοκιμασμένη αντοχή αντιδιαρρηκτικής προστασίας τάξης RC2
- σύστημα του προφίλ 6 θαλάμων
- υψηλή ηχομόνωση τάξης IV
- προσφέρεται σε πολυάριθμες παραλλαγές διακόσμησης, καθώς και με κούφωμα αλουμινίου της Aluskin®

