



ES70 elite

SERIES

Το ES70 αποτελεί ένα βαρέως τύπου θερμοδιακοπόμενο σύστημα συρόμενων παραθύρων, σχεδιασμένο να υποστηρίζει μεγάλο εύρος λύσεων. Διαθέτει:

- πληθώρα τυπολογιών,
- λύσεις για εφαρμογές μεγάλων ανοιγμάτων, υψηλών ιδίων φορτίων (βάρους) και πάχους υάλωσης, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία,
- αντοχή έναντι ισχυρής ανεμοπίεσης,
- μηχανισμό ανύψωσης & κύλισης (lift & slide),
- ανοξείδωτο οδηγό,
- δυνατότητα επιλογής επίπεδου οδηγού,
- λύση στενού γάντζου επαλληλίας,
- σήτα.

ES70 is a heavy duty sliding window system with thermal break, developed to support a large variety of solutions. It provides:

- different window configurations;
- solutions to extremely thick glazing, heavy weights or large openings, ensuring unique operation;
- heavy wind load resistance;
- lift @ slide mechanism;
- stainless steel rail, ensuring smooth sliding;
- flat rail option;
- narrow interlock option;
- integration with flyscreen.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES



Πλάτος φύλλου Sash width:	70 mm
Ύψος φύλλου Sash height:	103 mm
Ύψος οδηγού Rail height:	25 mm / 48 mm
Πλάτος γάντζου επαλληλίας Interlock width:	54 mm / 113 mm
Διάκενο υάλωσης Glazing infill range:	25 ÷ 52 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου Max. sash width:	3.300 mm
Μεγ. ύψος φύλλου Max. sash height:	3.300 mm
Μεγ. βάρος φύλλου Max. sash weight:	440 kg
Θερμική αγωγιμότητα U_f Thermal transmittance U_f :	$\geq 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$